






PARTIJA	No	Element	slika sličnog ili odgovarajućeg proizvoda	Okvirne količine	J /m	Jed.cena bez PDV-a din	ukupno bez PDV-din
		Partija 4. Ulične kape i teleskopske garniture					
P4	1	Nabavka i dostava površinskih kapa, od sivog gvožđa prema DIN 1691, sa slojem bitumena, min. test opterećenja za poklopac: 200KN, min. Test opterećenja za telo: 400KN. Visina: 265 mm, širina dna: 270 mm					
P4		Ulična kapa za GV Ventil		50	kom		
P4	2	Nabavka i dostava površinskih kapa, ne mogu se prilagođavati, od sivog gvožđa prema DIN 1691, sa slojem bitumena, min. Test opterećenja za poklopac: 200KN, min. Test opterećenja za telo: 400KN. Visina: 250 mm, širina dna: 190 mm					
P4		Ulična kapa za servisni ventil SV		100	kom		
P4	3	Nabavka i dostava površinske kape sa poklopcem za podzemni hidrant. Površinska kapa prati DN 4055 za podzemni hidrant DN 80, Materijal: kutija i poklopac sivi liv -GG 25, bitumenizovani.					
P4		Ulična kapa f. BHydrant DN 80		15	kom		
P4	4	Nabavka i dostava teleskopske produžene ugradbena garniture za podzemnu ugradnju pljosnatih zatvarača . Produžena ugradbena garnitura za teleskopsko produženje dubine poklopca cevi, zaštitna cev i rukav cev od PE, teleskopski, sa stopirajućim uređajem protiv izvlačenja, galvanizovano, kockasta šipka sa glavom garniture od GGG 40, teleskopski u kockastoj cevi sa operativnim navrtkom od GGG 40, podešavajuća visina, DN 50 - DN 200: sa okruglim poklopcem sa navojem za pričvršćivanjem na poklopac ventila.					
P4		Garnitura f. GV DN 50		10	kom		
P4		Garnitura f. GV DN 65		10	kom		
P4		Garnitura f. GV DN 80		10	kom		
P4		Garnitura f. GV DN 100		10	kom		
P4		Garnitura f. GV DN 125		10	kom		
P4		Garnitura f. GV DN 150		10	kom		
P4		Garnitura f. GV DN 200		5	kom		
P4	5	Nabavka i dostava ugradbenih garnitura za servisne ventile , krutog tipa, otvor ugradbene garniture i plitak vrh ugradbene garniture od čelika, galvanizovan, spojnica i glava ugradbene garniture od duktilnog liva GGG 40, zaštićeni od korozije, zapečaćeno na vrhu zbog zaštite od ulaska površinske vode i prljavštine, kočnica na izvlačenje (stop disk) uključujući spoljnu i unutrašnju zaštitnu PE cev pogodnu za servisne ventile DN 1" - DN 2" (sa navojnom vezom) pogodnom za nabavljene servisne ventile, za sledeće prečnike i dubinu poklopca cevi.					
P4		Garnitura f. SV DN 1"		80	kom		
P4		Garnitura f. SV DN 5/4"		10	kom		
P4		Garnitura f. SV DN 2"		15	kom		
P4		Ukupno: Partija 4. Ulične kape i teleskopske garniture					