













PARTIJA	No	Element	slika sličnog ili odgovarajućeg proizvoda	Okvirne količine	J/m	Jed.cena bez PDV-a din	ukupno bez PDV-din
---------	----	---------	---	------------------	-----	------------------------	--------------------





Partija 5. Cevi i fazonski elementi za kanalizaciju						
P5	1 Nabavka i dostava jednoslojne kompaktne PVC cevi za spoljnu kanalizaciju i odgovarajući spojni elementi istih karakteristika kao i cevi, krutosti SN8 - SDR 34, prema EN1401. Cevi su sa integrisanim mufom i moraju da budu različitih dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: Zajedno sa odgovarajućom dihtung gumom i lubrikantom. Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije.					
P5	2	DN 100	100	m		
P5		DN 125	50	m		
P5		DN 150	200	m		
P5		DN 200	600	m		
P5		DN 250	300	m		
P5		DN 300	300	m		
P5		DN 400	100	m		







	3						
P5		PVC Lukovi 90 i 45					
P5		PVC luk 400 /90		5	kom.		
P5		PVC luk 400 /45		5	kom.		
P5		PVC luk 300 /90		5	kom.		
P5		PVC luk 300 /45		5	kom.		
P5		PVC luk 200 /90		20	kom.		
P5		PVC luk 200 /45		20	kom.		
P5		PVC luk 150 /90		50	kom.		
P5		PVC luk 150 /45		50	kom.		
P5		PVC luk 100 /90		50	kom.		
P5		PVC luk 100 /45		50	kom.		
	4						
P5		PVC Kosa i prava račva					
P5		kosa račva Ø 300 /200		5	kom.		
P5		prava račva Ø 300/150		5	kom.		
P5		kosa račva Ø 400 /200		5	kom.		
P5		prava račva Ø 400/150		5	kom.		
P5		kosa račva Ø 250 /200		30	kom.		
P5		prava račva Ø 250 /200		30	kom.		
P5		kosa račva Ø 250 /150		30	kom.		
P5		prava račva Ø 250 /150		30	kom.		
P5		kosa račva Ø 200 /200		30	kom.		
P5		prava račva Ø 200 /200		30	kom.		
P5		kosa račva Ø 200 /150		20	kom.		
P5		prava račva Ø 200 /150		50	kom.		
P5		kosa račva Ø 150 /150		20	kom.		
P5		prava račva Ø 150 /150		20	kom.		
P5		kosa račva Ø 150 /100		20	kom.		
P5		prava račva Ø 150 /100		20	kom.		
P5		kosa račva Ø 100 /100		20	kom.		
P5		prava račva Ø 100 /100		20	kom.		
P5		kosa račva Ø 100 /70		10	kom.		
P5		prava račva Ø 100 /70		10	kom.		
P5		kosa račva Ø 100 /50		10	kom.		
P5		prava račva Ø 100 /50		10	kom.		




P5	5	PVC Redukcije					
P5		redukcija Ø 300 /250		10	kom.		
P5		redukcija Ø 400 /300		10	kom.		
P5		redukcija Ø 200 /150		20	kom.		
P5		redukcija Ø 150 /100		20	kom.		
P5		redukcija Ø 100 /70		10	kom.		
P5	6	PVC Klizni muf					
P5		klizni muf Ø 400		6	kom.		
P5		klizni muf Ø 300		6	kom.		
P5		klizni muf Ø 250		20	kom.		
P5		klizni muf Ø 200		30	kom.		
P5		klizni muf Ø 150		20	kom.		
P5		klizni muf Ø 100		30	kom.		
P5	7	PVC Prelazni uvodnik KGF sa gumenom zaptivkom, za glatke cevi					
P5		KGF komad Ø150 za glatke cevi		4	kom.		
P5		KGF komad Ø200 za glatke cevi		10	kom.		
P5		KGF komad Ø250 za glatke cevi		4	kom.		
P5		KGF komad Ø300 za glatke cevi		8	kom.		
P5		KGF komad Ø400 za glatke cevi		8	kom.		
P5		KGF komad Ø500 za glatke cevi		4	kom.		
P5		KGF komad Ø600 za glatke cevi		4	kom.		

P5	8	Nabavka i dostava Jednoslojne PVC cevi za unutrašnju kanalizaciju sa spoljašnjim sivim i unutrašnjim belim slojem i odgovarajući spojni elementi istih karakteristika kao i cevi, prema EN1453. Cevi mogu da budu različitih dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije.					
P5	9	DN 50		20	m		
P5		DN 70		20	m		
P5		DN 100		20	m		
P5	10	PVC Lukovi 90 i 45					
P5		PVC luk 70 /90		5	kom.		
P5		PVC luk 70 /45		5	kom.		
P5		PVC luk 50 /90		5	kom.		
P5		PVC luk 50 /45		5	kom.		
P5	11	PVC Kosa i prava račva					
P5		kosa račva Ø 70 /70		3	kom.		
P5		prava račva Ø 70 /70		3	kom.		
P5		kosa račva Ø 70 /50		3	kom.		
P5		prava račva Ø 70 /50		3	kom.		
P5		kosa račva Ø 50 /50		3	kom.		
P5		prava račva Ø 50 /50		3	kom.		
P5	12	PVC Redukcije					
P5		redukcija Ø 70 /50		5	kom.		
P5		redukcija Ø 90 /50		5	kom.		
P5		redukcija Ø 100 /90		5	kom.		
P5		redukcija Ø 100 /50		5	kom.		
P5	13	PVC Klizni muf					
P5		klizni muf Ø 50		5	kom.		
P5		klizni muf Ø 70		5	kom.		
P5		klizni muf Ø 100		5	kom.		

P5	14	Nabavka i dostava višeslojne korugovane PP cevi sa mufom, za spoljnu kanalizaciju krutosti SN8 i odgovarajući spojni elementi istih karakteristika kao i cevi, prema SRPS-EN13476. Cevi moraju da budu različitih dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene laboratorije.					
P5	15	DN 100		50	m		
P5		DN 150		50	m		
P5		DN 200		400	m		
P5		DN 250		200	m		
P5		DN 300		300	m		
P5		DN 400		300	m		
P5		DN 500		200	m		
P5		DN 600		200	m		
P5	16	PP Lukovi 90 i 45					
P5		PP luk 400 /90		2	kom.		
P5		PP luk 400 /45		2	kom.		
P5		PP luk 300 /90		2	kom.		
P5		PP luk 300 /45		2	kom.		
P5		PP luk 200 /90		2	kom.		
P5		PP luk 200 /45		2	kom.		
P5		PP luk 150 /90		2	kom.		
P5		PP luk 150 /45		2	kom.		
P5		PP luk 100 /90		2	kom.		
P5		PP luk 100 /45		2	kom.		

	17						
P5		PP Prava račva					
P5		prava račva Ø 400 /300		2	kom.		
P5		prava račva Ø 400 /200		2	kom.		
		prava račva Ø 300 /200		2	kom.		
P5		prava račva Ø 250 /200		2	kom.		
P5		prava račva Ø 250 /150		2	kom.		
P5		prava račva Ø 200 /200		2	kom.		
P5		prava račva Ø 200 /150		2	kom.		
P5		prava račva Ø 150 /150		2	kom.		
P5		prava račva Ø 150 /100		2	kom.		
P5		prava račva Ø 100 /100		2	kom.		
	18						
P5		PP Redukcije					
P5		redukcija Ø 400 /300		2	kom.		
P5		redukcija Ø 300 /250		3	kom.		
P5		redukcija Ø 250 /200		3	kom.		
P5		redukcija Ø 200 /100		3	kom.		
P5		redukcija Ø 200 /150		3	kom.		
P5		redukcija Ø 150 /100		3	kom.		
	19						
P5		PP Dupla spojnica					
P5		dupla spojnica Ø 400		10	kom.		
P5		dupla spojnica Ø 300		10	kom.		
P5		dupla spojnica Ø 250		10	kom.		
P5		dupla spojnica Ø 200		10	kom.		
P5		dupla spojnica Ø 150		5	kom.		
P5		dupla spojnica Ø 100		5	kom.		
	20						
P5		PP Prelazni element					
P5		Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 200		2	kom.		
P5		Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 300		2	kom.		
P5		Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 400		2	kom.		

P5	21	Nabavka i dostava KGF spojnice za korugovane cevi za vezu između betonskih elemenata i cevovoda. PP Spojnica ima rapavu spoljnu korugovanu površinu, dodatno lepljivo obloženo peskom .					
P5		KGF Spojnica za korugovane cevi DN200		10	kom.		
P5		KGF Spojnica za korugovane cevi DN300		10	kom.		
P5		KGF Spojnica za korugovane cevi DN400		10	kom.		
P5		KGF Spojnica za korugovane cevi DN600		4	kom.		
P5	22	Nabavka i dostava naknadnog sedlastog priključka za glatke i korugovane cevi, izrađenog od ABS prema standardu EN13476, sa zamenljivom spojnicom za glatke ili korugovane cevi i zaptivnom gumicom od EPDMa sa unutrašnje strane. Spoj mora da bude siguran i vodootporan. Element mora da bude adekvatan za isporučenu cev.					
P5		DN 250/160 sa ulaznim mufomom za korugovanu cev		5	kom.		
P5		DN 300/160 sa ulaznim mufom za korugovanu cev		5	kom.		
P5		DN 400/200 sa ulaznim mufom za korugovanu cev		3	kom.		
P5		DN 600/200 sa ulaznim mufom za korugovanu cev		3	kom.		
P5		DN 250/160 sa ulaznim mufom za glatku cev		5	kom.		
P5		DN 300/160 sa ulaznim mufom za glatku cev		6	kom.		
P5		DN 400/200 sa ulaznim mufom za glatku cev		6	kom.		
P5		DN 400/160 sa ulaznim mufom za glatku cev		6	kom.		
P5		DN 600/200 sa ulaznim mufom za glatku cev		3	kom.		
P5		DN 600/160 sa ulaznim mufom za glatku cev		10	kom.		
P5	23	Nabavka i dostava PP višeslojnih glatkih kanalizacionih cevi sa mufom. Cevi moraju da budu krutosti SN8 ili SN10 prema standardu ONORM 20513, kao i fazonskih komada od istog materijala kao i cevi					
P5		PP Cev glatka DN300		50	m		
P5		PP Cev glatka DN400		50	m		
P5	24	PP LUK					
P5		PP Luk DN400/45		2	kom.		
P5		PP Luk DN400/90		2	kom.		
P5	25	PP Dupli muf					
P5		PP dupli muf DN300		1	kom.		
P5		PP dupli muf DN400		3	kom.		
P5	26	PP Kosa račva					
P5		Kosa račva PP DN400/160		3	kom.		
P5		Kosa račva PP DN400/200		3	kom.		

P5	27	PP Prava račva					
P5		Prava račva PP DN400/160		3	kom.		
P5		Prava račva PP DN400/200		3	kom.		
P5	28	PP Redukcije					
P5		redukcija Ø 150 /100		5	kom.		
P5		redukcija Ø 200 /150		5	kom.		
P5		redukcija Ø 300 /200		2	kom.		
P5		redukcija Ø 400 /300		2	kom.		
P5	29	Nabavka i dostava okruglog revizionog silaza ID 1000 mm od PP, za cevi DN 200, sa integrisanim penjalicama. U cenu se računa: nabavka i transport gotovih PP elemenata sa svim potrebnim materijalom za ugradnju. Elemente šahti pripremiti uz dogovor i u skladu sa tehničkim specifikacijama Naručioca.					
P5		završni konusni prsten sa grlom 1000/630		4	kom.		
P5		početna baza šahta sa kinetom, i odvodnim priključkom u dnu		3	kom.		
P5		prolazna baza šahta sa kinetom, priključcima i dancetom 0/ 180o		4	kom.		
P5		prolazna baza šahta sa kinetom, priključcima i dancetom 0/ 195o		4	kom.		
P5		sabirna baza šahta sa kinetom, priključcima i dancetom 0/ 90o/ 180o		4	kom.		
P5		sabirna baza šahta sa kinetom, priključcima i dancetom 0/ 135o/ 180o		4	kom.		
P5		sabirna baza šahta sa kinetom, priključcima i dancetom 0/ 180o/ 210o		2	kom.		
P5		sabirna baza šahta sa kinetom, priključcima i dancetom 0/ 180o/ 240o		2	kom.		
P5		sabirna baza šahta sa kinetom, priključcima i dancetom 0/ 180o/ 255o		2	kom.		
P5		usponski prsten sa penjalicama visine 1.0 m		6	kom.		
P5		usponski prsten sa penjalicama visine 0.5 m		6	kom.		
P5		zaptivne gume za uvećavajući prsten		6	kom.		
P5		gumena manžetna za bočnu vezu DN200		6	kom.		
P5		gumena manžetna za bočnu vezu DN160		10	kom.		
P5	Ukupno :	Partija 5. Cevi i fazonski elementi za kanalizaciju					